



Material	Messing, vernickelt; Messing, blank; Edelstahl 1.4404
O-Ring	Silikon (weitere auf Anfrage)
Einsatztemperatur	Metrisch (mit O-Ring): -60°C bis +180°C NPT (ohne O-Ring): -60°C bis +200°C (weitere auf Anfrage)
Schutzart	IP66
ATEX-Kennzeichnung	Ex II 2 GD / Ex d IIB+H2 Gb / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db Ex I M2 / Ex d I Mb GB / Ex e I Mb
Hinweis	Ex e/d-Entlüftungs- und Entwässerungselement zur Vermeidung von Kondenswasser oder Entwässerung von Gehäusen.

Material	Nickel Plated Brass; Natural Brass; Stainless Steel 316L
O-Ring	Silicone (Further on Request)
Operating Temperature	Metric (with O-Ring): -60°C to +180°C NPT (without O-Ring): -60°C to +200°C (Further on Request)
Protection Class	IP66
ATEX Marking	Ex II 2 GD / Ex d IIB+H2 Gb / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db Ex I M2 / Ex d I Mb GB / Ex e I Mb
Note	Ex e/d Breather/Drainer to avoid water condensation or to drain enclosures.

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.


For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

Zulassungen / Approvals

ATEX



ITS16ATEX101338X IECExITS16.0014X

Artikel-Nr. RST Article Code RST	Hersteller-Nr. Manufacturer Code	Hersteller Manufacturer	Gewinde Entry Thread	 (mm)	L (mm)	H (mm)	VPE PU	
Messing, vernickelt / Nickel Plated Brass								
75001521SI	BDU1104D1	REDAPT	M20x1.5	27.00	16.0	15.0	lose / loose	
75001526SI	BDU1105D1		M25x1.5	31.75	16.0	15.0	lose / loose	
75001013	BDU1129D0		NPT 1/2"	27.00	20.0	15.0	lose / loose	
75001035	BDU1130D0		NPT 3/4"	31.75	20.0	15.0	lose / loose	
Messing / Brass								
77001521SI	BDU1004D1		M20x1.5	27.00	16.0	15.0	lose / loose	
77001526SI	BDU1005D1		M25x1.5	31.75	16.0	15.0	lose / loose	
77001013	BDU1029D0		NPT 1/2"	27.00	20.0	15.0	lose / loose	
77001035	BDU1030D0		NPT 3/4"	31.75	20.0	15.0	lose / loose	
Edelstahl 1.4404 / Stainless Steel 316L								
76001521SI	BDU3004D1	M20x1.5	27.00	16.0	15.0	lose / loose		
76001526SI	BDU3005D1	M25x1.5	31.75	16.0	15.0	lose / loose		
76001013	BDU3029D0	NPT 1/2"	27.00	20.0	15.0	lose / loose		
76001035	BDU3030D0	NPT 3/4"	31.75	20.0	15.0	lose / loose		

Weitere Produkte des Herstellers auf Anfrage. / Further products of the manufacturer on request.

